

## ■ 機械質量

ロールバー・ゴムクローラモデル	kg	980
キャノピー・ゴムクローラモデル		990
ロールバー・鉄クローラモデル		—
キャノピー・鉄クローラモデル		—

## ■ スタンダードバケット

容量	m <sup>3</sup>	0.022
幅	mm	330

## ■ エンジン

形式		KUBOTA Z602
総排気量	cc	599
定格出力／回転数	kW/min <sup>-1</sup>	7.8/2,400

## ■ 作業範囲

最大掘削深さ	mm	1,600	
最大垂直掘削深さ	mm	1,395	
最大掘削高さ	mm	2,755	
最大ダンプ高さ	mm	1,925	
最大掘削半径	mm	3,080	
最小旋回半径	フロント時	mm	1,190
	スイング時	mm	960
後端旋回半径	mm	980	
スイング角	deg.	L85° /R45°	

## ■ 寸法

全長	mm	3,035
全幅	mm	770(to)950
全高	mm	2,265
排土板 (幅×高さ)	mm	750(or)950×185

## ■ 性能

走行速度	km/h	1.8/3.5	
旋回速度	min <sup>-1</sup>	8.1	
登坂能力	deg.	30°	
最大掘削力	バケット	kN	8.3
	アーム	kN	5.8

## ■ 足廻り

接地圧	ロールバー・ゴム	kPa	29.3
	キャノピー・ゴム	kPa	29.3
シュー幅×タンブラー中心距離	mm	180×970	
走行モーター形式		Piston	
クローラ張り		Grease cylinder	

## ■ 油圧

ポンプ形式		Piston×2,Gear×1
ポンプ容量	ℓ/min	10.8/10.8/7.2
P.T.O容量	ℓ/min	21.6
メインリリーフ圧	MPa	16.2/16.2/3.0

## ■ Others

作動油容量	ℓ	10.5
エンジンオイル量	ℓ	2.5
燃料タンク容量	ℓ	12.2
冷却水容量	ℓ	5.0
ノイズレベル Lwa/Lpa	dB	93/83