

■ 機械質量

キャノピー・ゴムクローラモデル	kg	4,460
キャノピー・鉄クローラモデル		4,510
キャビン・ゴムクローラモデル		4,550
キャビン・鉄クローラモデル		4,600

■ スタンダードバケット

容量	m ³	0.16
幅	mm	650

■ エンジン

形式		KUBOTA V2403
総排気量	cc	2,434
定格出力／回転数	kW/min ⁻¹	32.3/2,400

■ 作業範囲

最大掘削深さ	mm	3,585	
最大垂直掘削深さ	mm	2,840	
最大掘削高さ	mm	5,615	
最大ダンプ高さ	mm	3,860	
最大掘削半径	mm	5,755	
最小旋回半径	フロント時	mm	2,100
	スイング時	mm	1,730
後端旋回半径	mm	1,535	
スイング角	deg.	L80° /R50°	

■ 寸法

全長	mm	5,655
全幅	mm	1,850
全高	mm	2,530
排土板（幅×高さ）	mm	1,850×415

■ 性能

走行速度	km/h	2.8/4.6	
旋回速度	min ⁻¹	8.8	
登坂能力	deg.	30°	
最大掘削力	バケット	kN	44.1
	アーム	kN	25.4

■ 足廻り

接地圧	キャノピー・ゴム	kPa	26.6
	キャビン・ゴム	kPa	27.1
シュー幅×タンブラー中心距離	mm	400×1,910	
走行モーター形式		Piston	
クローラ張り		Grease cylinder	

■ 油圧

ポンプ形式		Piston×2,Gear×1
ポンプ容量	ℓ/min	60.0×2+50.4
P.T.O容量	ℓ/min	60.0
メインリリーフ圧	MPa	21.6×2/17.2

■ Others

作動油容量	ℓ	60.0
エンジンオイル量	ℓ	9.5
燃料タンク容量	ℓ	75.0
冷却水容量	ℓ	7.8
ノイズレベル Lwa/Lpa	dB	97/78