

■ 機械質量

キャノピー・ゴムクローラモデル	kg	—
キャノピー・鉄クローラモデル		—
キャビン・ゴムクローラモデル		7,430
キャビン・鉄クローラモデル		7,530

■ スタンダードバケット

容量	m ³	0.25
幅	mm	750

■ エンジン

形式		mitsubishi S4S
総排気量	cc	3,331
定格出力／回転数	kW/min ⁻¹	40.8/2,300

■ 作業範囲

最大掘削深さ	mm	3,980	
最大垂直掘削深さ	mm	3,215	
最大掘削高さ	mm	6,510	
最大ダンプ高さ	mm	4,535	
最大掘削半径	mm	6,660	
最小旋回半径	フロント時	mm	2,450
	スイング時	mm	1,925
後端旋回半径	mm	1,570	
スイング角	deg.	L80° /R50°	

■ 寸法

全長	mm	6,255
全幅	mm	2,150
全高	mm	2,555
排土板（幅×高さ）	mm	2,150×510

■ 性能

走行速度	km/h	3.1/4.8	
旋回速度	min ⁻¹	9.7	
登坂能力	deg.	30°	
最大掘削力	バケット	kN	53.6
	アーム	kN	39.8

■ 足廻り

接地圧	キャビン・ゴム	kPa	34.0
	キャノピー・ゴム	kPa	—
シュー幅×タンブラー中心距離	mm	450×2,196	
走行モーター形式		Piston	
クローラ張り		Grease cylinder	

■ 油圧

ポンプ形式		Piston×2,Gear×1
ポンプ容量	ℓ/min	78.2×2+46.7
P.T.O容量	ℓ/min	78.2
メインリリーフ圧	MPa	25.5×2/23.5

■ Others

作動油容量	ℓ	85.0
エンジンオイル量	ℓ	7.5
燃料タンク容量	ℓ	130.0
冷却水容量	ℓ	10.0
ノイズレベル Lwa/Lpa	dB	98/78