

## ■車輻

全長 × 全幅 (車輻) × 全高	mm	5,340 × 2,050 × 2,410
車輻質量	Kg	3,830
最大接地圧 / 平均接地圧	kPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	113/35 (1.15/0.36)

## ■エンジン

形式		KUBOTA D1305
定格出力 / 回転数	kW/min <sup>-1</sup>	18.5/2,400
最大トルク / 回転数	N-m/min <sup>-1</sup>	78.8/2,000
総排気量	ℓ	1.261 (1,261cc)
燃料タンク容量		40
燃料消費量	ℓ	約 5.9 (1h/2,400min <sup>-1</sup> )

## ■バスケット

定格荷重	N	1,960 (200kgf)
内寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)	mm	1,130 × 730 × 1,000
最大作業床高さ	m	12.1
最大作業半径		6.1
首振り角度	度	左 90° ~ 右 45°

## ■ブーム・旋回

伸縮長さ	mm	2,000
起伏角 (第 1)	度	65°
起伏角 (第 2)		70°
旋回角度		360°

## ■走行性能

走行速度	km/h	0.7/1.3 (低 / 高速)
登坂能力 (格納姿勢)		36% (20度)

## ■油圧

常用油圧	Mpa	20.6 (210kgf/cm <sup>2</sup> )
油圧ポンプ		歯車式 3 連
電圧	v	12